

MicroCorr Touch

Aukštos kokybės koreliatorius

MicroCorr Touch atspindi pažangą vandens nuostolių paieškos technologijose. Jis pasižymi naujais, savo klasėje geriausias, davikliais, sukuriančiais naujus jautrumo lygius, plačiausiame dažnių diapazone. Tai leidžia koreliatoriui gerai veikti sudėtingomis sąlygomis, plastikiniuose ir didelio skersmens vamzdžiuose.

MicroCorr Touch yra pirmasis nepriklausomas koreliatorius turintis geros raiškos, spalvotą, VGA jutiklinį ekraną, kuris pagreitina duomenų įvedimą ir pagerina grafinio vaizdavimo kokybę. Intuityvi vartotojo sąsaja leidžia naudoti įrenginį su minimaliu mygtukų paspaudimų skaičiumi, o naudingas meniu padeda pažingsniui atlikti koreliavimą.

Dideliame ekrane aiškiai pateikiami koreliavimo rezultatai ir papildoma informacija. Inovatyvus ekrano kontrasto režimas leidžia gerai matyti ekrane vaizduojamą informaciją, net esant ryškiai saulės šviesai.

Unikali automatizuota filtrų sistema, kiekvieno koreliavimo metu, automatiškai paleidžia iki 55 skirtingų filtrų derinių, tikrindama rezultatų kokybę ir optimizuodama filtrus tol, kol yra pasiekiamas geriausias rezultatas. Filtrų sistema veikia dvejopai, tiek tiesioginio koreliavimo metu, tiek dirbant su iš anksto įrašytais koreliavimo duomenimis, todėl rankinis filtrų parinkimas tampa praeitimi.

Nešiojamos kompaktiškos stotelės yra su aukštos kokybės ilgų radijo bandų perdavimu.

Specialiai sukurtas tvirtas lagaminas skirtas įrangos transportavimui ir apsaugai. Lagamine numatytas koreliatoriaus ir stotelių įkrovimas ir baterijos įkrovimo būklės vaizdavimas. Įkrovimas gali būti vykdomas ir automobilyje.

Prietaisas išbandytas Lietuvos sąlygomis. Geri vartotojų atsiliepimai.



Pagrindiniai privalumai

- 165 mm geros raiškos, spalvotas, VGA jutiklinis ekranas.
- Automatizuotas filtrų optimizavimas.
- Tikslus vandens nuostolių lokalizavimas.
- Intuityvi vartotojo sąsaja, pagrįsta minimaliu mygtukų paspaudimų skaičiumi.
- Kompaktiška, nešiojama komplektacija.
- Tvirta konstrukcija.
- Pakraunama baterija.
- Svoris - 1,9 kg.
- Daviklių dažnio diapazonas - 5000 Hz.
- Stotelių veikimo atstumas iki 1000 m.



Gamintojas:

Halma Water Management
Didžioji Britanija
www.hwm-water.com

Atstovas:

UAB Vandensauga
Juodasis kelias 22C, Vilnius, Lietuva
Tel. 861619973, el. p. info@vandensauga.lt
www.vandensauga.lt